



**Z750R / 2012**

# Die Z750R

Durch besondere Upgrades am Fahrwerk und bei den Bremsen wird die Z750R zum Edelrenner in der Mittelklasse. Mit diesem Bike kommt ein neues Fahrgefühl in die populäre Naked-Bike-Klasse.

**€ 9.095**

Unverbindliche Preisempfehlung in Euro. Zuzüglich Fracht + Nebenkosten.



Candy Lime Green  
(Grün)



Metallic Spark Black  
(Schwarz)

# Features

Z750R / 2012



Schwinge



Motor



Dynamische Frontverkleidung



Federbein



Instrumente



Zweifarbiger Tank


## Mehr Details



Gabel



Hochwertige Bremsen



AKRAPOVIC-AUSPUFF\*  
€ 693,20



WINDSCHUTZSCHEIBE  
€ 73,30



HÖCKERABDECKUNG  
€ 172,95

## Mehr Zubehör



LENKERBRÜCKE Z750R  
€ 64,90



BUGSPOILER  
€ 327,70



MOTORSCHUTZ  
€ 238,65



CARBON  
RAHMENABDECKUNG  
OBEN  
€ 80,90



CARBON  
RAHMENABDECKUNG  
€ 144,00



CARBON  
FERSENSCHÜTZER  
€ 59,35



AUFKLEBERSET  
CARBONLOOK  
€ 98,70



FELGENRINGE (17P)  
€ 21,50



TANK-PAD  
€ 29,40

### Motor

Gemischaufbereitung	Einspritzung: ø 32 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Zusatzdrosselklappen
Zündung	Digital
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Druckumlaufschmierung, Nass-Sumpf
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder
Hubraum	748 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	68,4 x 50,9 mm
Verdichtungsverhältnis	11,3:1
Ventil-/Einlasssystem	DOHC, 16 Ventile

### Antrieb

Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
Primärübersetzung	1.714 (84/49)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2.571 (36/14)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	1.941 (33/17)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1.556 (28/18)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1.333 (28/21)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1.200 (24/20)
Übersetzungsverhältnis: 6. Gang	1.095 (23/21)
Endübersetzung	2.867 (43/15)
Getriebe	Sechsgang-Getriebe
Endantrieb	O-Ring-Kette

### Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Diamond-Brückenrohrrahmen aus hochfestem Stahl (mit Motorhilfsrahmen aus Aluguss)
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	24.5°/103 mm
Radfederweg, vorn	120 mm
Radfederweg, hinten	134 mm
Reifen, vorn	120/70ZR17M/C (58W)
Reifen, hinten	180/55ZR17M/C (73W)
Lenkwinkel, links / rechts	31°/31°

### Federelemente

Radaufhängung, vorn	41-mm-Upside-down-Teleskopgabel mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federbasis
Radaufhängung, hinten	Bottom-Link Uni-Trak, Gasdruckfederbein mit Ausgleichsbehälter, stufenlos einstellbar

### Bremsen

Bremse, vorn	Semischwimmend gelagerte Doppelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 300 mm, radial montierte Vierkolben-Festsättel, ABS
Bremse, hinten	Einzelscheibenbremse im Petal-Design, Ø 250 mm, Einkolben-Schwimmsattel

### Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	2.085 x 795 x 1.070 mm
Bodenfreiheit	165 mm
Radstand	1.440 mm
Sitzhöhe	835 mm
Tankinhalt	18,5 Liter
Gewicht fahrfertig	227 kg

### Leistung

Maximale Leistung	77,7 kW (106 PS) bei 10.500/min
Maximales Drehmoment	78 Nm bei 8.300/min
Leistungsbeschränkte Version	25 kW (34 PS) oder 72 kW (98 PS) gegen Aufpreis